

ゴボウ洗浄機



型式:G2-1500TAN


泥汚れも
しっかりキレイ!!



ブラシ配列

特徴

- ブラシと動噴（水圧）の併用型で、より綺麗に洗浄できます。
- ノズルは自在噴口の採用で、細かい洗浄の調整ができます。
- インバーター仕様では、ブラシの回転調整が可能です。
- 別売で、専用動噴の準備もございます。



ワンタッチ式



※別売専用動噴

型式	全長×全幅×全高 (mm)	能力(1時間)	質量	ノズル噴口	必要水量	ロールブラシ	所要電力
G2-1500TAN	1,800×535×1,155	200~300kg	120kg	自在12頭口	30ℓ/min	1,500mm/3本	100V-100W
G2-2000TAN	2,260×535×1,000	250~350kg	163kg	自在15頭口	37.5ℓ/min	2,000mm/3本	100V-200W

※オプションで、200V仕様の用意もございます。専用動噴は、200Vのみです。

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3
TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検索

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。