


カンショ洗浄研磨機



型式:KNK-423DTAN

特徴

- 長さ 2m のロールブラシを 4 本配列し、カンショを 2 列で流し洗いでできます。
- インバーターによるブラシの回転速度調節、自在噴口による噴射角の調整、本体の傾き等で、細かく洗い上がりの調整ができます。
- ワンタッチ式の採用により、ブラシの交換が簡単です。



ブラシ配列



ワンタッチ式

- 洗浄レーンの間口が広がったので水槽コンベアとの連結もでき、更に高効率の洗浄を実現します。
- 特殊植毛のブラシと高圧ノズルからの洗浄水でカンショをやさしく、艶やかに洗い上げます。



水槽コンベア



※別売専用動噴

型式	全長×全幅×全高 (mm)	能力(1時間)	質量	ノズル噴口	必要水量	ロールブラシ	所要電力
KNK-423DTAN	2,450×750×1,250	700~1,000kg	190kg	自在15 頭口	45ℓ/min	2,000mm/4本	100V-400W

※200V 仕様にもできます。

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3
TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検索

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。