



性能、機能を大幅にアップ!

従来の機種を一段と充実。

搬送りベルト（数百本の針を取り付けた）の採用により不揃いのネギでも一定したカットでロス無し!



型式 N-266-L



搬送はベルトコンベア式

切り過ぎ、切り不足なし

カットの長さは自由に調整

由がったネギも直角にカット



仕様

動力 (モーター4台)	搬送用モーター	60W
	根切用(ノコ刃)モーター	90W
	葉切用(丸葉)モーター	90W
	針ブロック駆動モーター	40W
処理能力	3,500~5,000本/1時間	
寸法(mm)	全長 1,760 × 巾 970 × 高さ 1,030	
重量	75 kg	

- ネギの搬送は、コンベアベルト式を採用していますので、故障がなく省かて、連続作業ができます。
- 特殊な搬送りベルトを採用していますので、切り過ぎ切り不足は簡単な調整で操作作業ができます。
 - 2-1 搬送りベルトに根部を押し付けるだけで正確に能率良くカットできます。
 - 2-2 曲がったネギでも斜め切りにならず直角に精度良くカットできます。
 - 2-3 上、下ベルトにより押しえられ、左右に動かない為、根も葉も直角にカットされます。
- スイッチを切った後、ブレーキボタン（黄色）を押せば、カッターの回転が停止しますので安全に清掃作業ができます。
- ネギのカットの長さは、520~620mmを螺ボルト1本で自由に調整できます。
- ネギ根葉切機に当社ネギ皮むき機 NKH-04T 又は NKH-07T を連結又別置きさせる事により、更に効率良い作業が出来ます。

各種野菜・果実洗浄、研磨、選別機、各種ブラシ製作販売



株式会社 ちくし号農機製作所

福岡県糟屋郡宇美町井野 29-3

TEL 092-932-1662 FAX 092-933-5787

http://www.chikushigo.co.jp